13

PROJET 2 • POINT DE THÉORIE • SÉANCE 3

Un serveur MCP


Thibault Six • IFOSUP Wavre • 2026-2027



Un serveur MCP donne des outils à votre agent, et le serveur décide de ce qui se fait

Question : votre agent sait lire des fichiers et lancer des commandes. Comment lui faire ajouter une tâche dans le tableau de votre groupe ?

MCP *(Model Context Protocol)* est un protocole ouvert, des règles qui fixent la forme des messages entre deux programmes. Un **serveur MCP** est un programme qui expose des **outils**. Chaque outil a un nom, une description et un **schéma d'entrée,** un document JSON qui décrit ses arguments.




l'agent demande, le serveur décide

Avant tout appel, l'agent ne voit du serveur que des noms, des descriptions et des schémas

Question : avant d'appeler un outil, que voit l'agent du serveur ? Son code, ses données, ou autre chose ?

Au démarrage, l'agent demande la liste des outils par un message JSON nommé `tools/list`. Voici un extrait de la réponse réelle, obtenue avec l'inspecteur officiel de MCP, un outil qui interroge un serveur sans agent. Ces descriptions entrent dans le contexte à chaque requête, et elles se paient comme le reste.



Avec registerTool et un schéma Zod, une entrée invalide est refusée avant votre fonction

Question : un agent envoie le numéro -2, puis le numéro 99, qui n'existe pas. Qui refuse chacun, le SDK ou votre fonction ?

Un **SDK** est une bibliothèque qui gère pour vous les messages du protocole. `registerTool` déclare un outil : son nom, sa description, son schéma et sa fonction. Le schéma s'écrit avec **Zod**, une bibliothèque de validation. `refuse(...)` renvoie un résultat marqué `isError: true`, avec une phrase qui dit quoi faire.

server.mjs (extrait)


```
server.registerTool("complete_task", {
  description: "Marque une tâche comme faite, par son numéro. Ne supprime rien.",
  inputSchema: z.object({ id: z.number().int().positive().describe("Numéro de la tâche") }),
}, async ({ id }) => {
  const tasks = await load();
  const task = tasks.find((t) => t.id === id);
  if (!task) return refuse(`Aucune tâche n°${id}. Appelle list_tasks pour voir les numéros.`);
  if (task.done) return refuse(`La tâche n°${id} est déjà faite.`);
  task.done = true;
  await save(tasks);
  return reply(task);
});
```

1. le SDK refuse ici, avant votre fonction
2. votre code refuse ici

Avec stdio, la sortie standard porte les messages du protocole, et un console.log les casserait

Question : pourquoi la dernière ligne du serveur écrit-elle avec `console.error`, et pas avec `console.log` ?

Le **transport** est le canal par lequel passent les messages. Avec **stdio** (standard input/output), l'agent lance `node server.mjs` lui-même. Il écrit ses demandes sur l'entrée standard du programme et lit les réponses sur sa sortie standard. Aucun réseau n'est ouvert.



server.mjs (fin)

```
serveStdio(createServer, { onerror: (error) => console.error(error) });
console.error("Serveur group-tasks prêt sur stdio"); // stderr : stdout est réservé au protocole
```

Le même serveur se branche aux trois agents, et chacun garde la commande qui le lance

Chaque agent garde ses serveurs MCP dans un fichier de configuration. Pour un serveur stdio, il lui faut la commande qui le lance. Codex lit **`~/.codex/config.toml`**, valable pour tous vos projets, donc le chemin du serveur y est complet.

OpenCode · opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "servers": {
      "group-tasks": {
        "type": "local",
        "command": ["node", "server.mjs"]
      }
    }
  }
}
```

Claude Code · terminal

```
claude mcp add --transport stdio group-tasks -- node server.mjs
```

Codex · ~/.codex/config.toml

```
[mcp_servers.group-tasks]
command = "node"
args = ["C:/Users/vous/mcp-exemple/server.mjs"]
```



Chaque ligne ⚙ est un appel tools/call, et un refus du serveur revient tel quel au modèle

Question : on demande ensuite à l'agent de cocher la tâche 7, qui n'existe pas, puis de supprimer la tâche 1. Que fait-il ? Quand le modèle veut un outil, l'agent envoie `tools/call` avec le nom de l'outil et les arguments. OpenCode écrit le nom du serveur devant celui de l'outil. En haut, une demande réelle, avec un modèle gratuit. En bas, ce que l'agent a répondu à la question.

terminal · première demande

```
> build · big-pickle

⚙ group-tasks_add_task {"title":"Préparer la démo de la revue n°1","assignee":"Léa"}
⚙ group-tasks_complete_task {"id":2}
Tâche n°3 créée pour Léa (« Préparer la démo de la revue n°1 ») et tâche n°2 marquée faite.
```

deux appels tools/call

terminal · seconde demande

```
⚙ group-tasks_list_tasks Unknown
✕ group-tasks_complete_task {"id":7} failed
Error: Aucune tâche n°7. Appelle list_tasks pour voir les numéros.
La tâche 7 n'existe pas, et aucun outil group-tasks ne permet de supprimer une tâche. Les tâches existantes sont 1, 2, 3.
```

le refus revient au modèle




aucun outil ne supprime

Un serveur local tourne avec vos droits, un serveur distant vérifie un jeton à chaque requête

Question : un serveur stdio n'ouvre aucun port. Un serveur à une adresse web, lui, comment sait-il qui l'appelle ?


Un serveur **local** est lancé par l'agent sur votre poste. Un serveur **distant** est une adresse web, et chaque requête porte un **jeton d'accès**, un mot de passe pour programme. Vous créez ce jeton dans votre compte. Ou l'agent l'obtient par **OAuth** : vous vous connectez dans le navigateur et vous autorisez l'accès, comme pour les connecteurs Figma et Canva.



local ou distant : qui peut appeler le serveur

Un serveur sain laisse l'agent écrire par les règles de l'application, jamais détruire


1. **Les validations de l'interface :** l'agent n'enregistre rien qu'un formulaire refuserait
2. **Rien de destructif :** supprimer reste une action humaine
3. **Chaque écriture attribuée :** on sait au nom de qui l'agent a écrit
4. **Des refus lisibles :** le modèle sait quoi corriger
5. **Un test sur la liste des outils :** un outil ajouté sans décision le fait échouer



Le modèle lit les descriptions d'outils, donc un serveur malveillant peut y cacher une consigne

Question : le modèle lit la description de chaque outil à chaque requête. Que peut y cacher un serveur malveillant ?

C'est une **injection de prompt**, du texte qui se fait passer pour une instruction. Avant de brancher un serveur trouvé sur internet, demandez qui le publie, à quelles données il accède, et quels outils écrivent, envoient ou suppriment. Lisez la liste des outils avec l'inspecteur, et préférez un jeton en lecture seule.



Un serveur MCP ouvre votre application à un agent, qui agit alors par vos règles

- **Pour programmer :** des services en ligne publient leur serveur MCP, et votre agent y lit par exemple les erreurs de production
- **Pour votre projet 2 :** votre agent crée des données de test par les règles de l'application
- **À retenir :** l'agent ne voit que la liste des outils, un serveur distant donne un jeton à chaque personne, aucun outil ne détruit

