



`npm create vue@latest`

Votre premier projet Vue

`npm create vue@latest`,
et il tourne dans le navigateur.



Trois choses avant de taper quoi que ce soit.



```
cd ~/repos
```

```
node --version
```

- ☒ Node.js en version LTS installé
- ☒ Ton terminal ouvert dans ~/repos : c'est là que vivent les projets JavaScript
- ☒ VS Code installé sur la machine

~/repos

~~www~~

Sous Windows, Laragon ouvre le terminal dans C:\laragon\www. Ne crée pas ton projet Vue là.

Quatre questions, quatre réponses.

*Un projet
qui vous
ressemble !*



- Nom du projet : > vue-project
- Utiliser TypeScript ? > Oui / Non
- Sélectionnez les fonctionnalités à inclure dans votre projet :
- Ignorer tout le code d'exemple ? > Oui / Non



Flèches pour se déplacer, barre d'espace pour cocher, [ENTER] pour valider.



TypeScript : Non. Linter et Prettier : oui.



- ☐ Nom du projet : `mon-portfolio` – minuscules, sans espace, sans accent
- ☐ TypeScript → Non. La réponse présélectionnée est Oui : appuie sur la flèche.
- ☒ Fonctionnalités → coche uniquement Linter et Prettier. Rien d'autre.
- ☐ Fonctionnalités expérimentales → rien du tout.
- ☐ Ignorer le code d'exemple ? → Non. Il sert de visite guidée.



Trois commandes, puis localhost:5173.



```
cd mon-portfolio  
npm install  
npm run dev
```

```
VITE v8.3.0 ready in 849 ms  
→ Local: http://localhost:5173/
```

Ctrl

C

Pour arrêter le serveur : Ctrl + C
(oui, Ctrl aussi sur Mac).
Pour ouvrir le projet : code .

Les quatre pannes de la première heure.

node : commande introuvable → ferme le terminal, rouvre-en un neuf, retente.

Le port 5173 est occupé → Vite bascule sur 5174. Utilise le port qu'il affiche.

Le projet a atterri dans www → tu as sauté cd ~/repos. Déplace le dossier.

« Missing script: dev » → tu n'es pas dans le bon dossier. pwd, puis cd.